

CXS LAND Fyn S3S

2128 144 800 00



EN ISO 20345:2022 S3S FO HRO SC SR



CZ **Popis:** Bezpečnostní polobotka s kompozitní špicí a textilní antipenetrační stélkou, reflexní doplňky. Materiál: svršek z 1,8 - 2 mm hydrofobní hovězí lícové kůže, vnější TPU ochrana okopu odolná proti odírání dle SC (Scuff cap), ochrana paty ze strukturovaného TPU, podšívka: prodyšná tkanina s dobrými absorpčními vlastnostmi, vnitřní zesílení paty oděruvzdorným PU, pohodlná vyjímatelná vložka z pleteniny, PU a měkkého ETPU s tlumícím efektem, podešev: protiskluzová, antistatická, olejvzdorná, odolná proti propichu a kontaktnímu teplu do 300 °C.

SK **Popis:** Bezpečnostná poltopánka s kompozitnou špicou a textilnou antipenetračnou stielkou, reflexné doplnky. Materiál: zvršok z 1,8 - 2 mm hydrofóbnej hovädzej lícovej kože, vonkajšia TPU ochrana okopu odolná proti odieraniu podľa SC (Scuff cap), ochrana päty zo štruktúrovaného TPU, podšívka: priedušná tkanina s dobrými absorpčnými vlastnosťami, vnútorné zosilnenie päty oderuvzdorným PU, pohodlná vyberateľná vložka z pleteniny, PU a mäkkého ETPU s tlmiacim efektom, podošva: protišmyková, antistatická, olejovzdorná, odolná proti prepichnutiu a kontaktnému teplu do 300 °C.

EN **Description:** Low cut safety footwear with composite toe cap and textile antipenetrating insole, reflective accessories. Material: upper made of 1,8 - 2 mm hydrophobic cow grain leather, abrasion resistant TPU overcap according to SC (Scuff cap), TPU heel reinforcement, lining: breathable fabric with good absorption properties, inner PU heel reinforcement, comfortable removable insert made of knitted fabric, PU and soft ETPU with cushioning effect, outsole: antislip, antistatic, oil resistant, puncture resistant and heat resistant up to 300°C.

PL **Opis:** Półbut roboczy z kompozytowym noskiem i tekstylną antypenetrującą wkładką, elementy odblaskowe. Materiał: cholewka wykonana z hydrofobowej skóry bydlęcej o grubości 1,8 - 2 mm, zewnętrzny nosek z TPU odporny na ścieranie zgodny z SC (Scuff cap), zewnętrzna ochrona pięty wykonana z teksturowanego TPU, podszewka: oddychająca tkanina o dobrych właściwościach absorpcyjnych, wewnętrzna pięta z PU wzmocnieniem wygodna wyjmowana wkładka wykonana z dzianiny, PU i miękkiego ETPU z efektem amortyzacyjnym, podeszwa: antypoślizgowa, antystatyczna, olejoodporna, odporna na przebicie oraz na ciepło kontaktowe do 300°C.

	Svrchní materiál Vrchný materiál Upper material Materiał zewnętrzny	Podešev Podošva Outsole Podeszwa	Barva Farba Color Kolor	Velikost Veľkosť Size Rozmiar	Jednotka Jednotka Unit Jednostka	Karton Kartón Carton Karton
CZ	hovězí lícová kůže, TPU doplňky	PU/guma	černá s modrými a červenými doplňky	38 - 48	1 pár	10 párů
SK	hovädzia koža, TPU doplnky	PU/guma	čierna s modrými a červenými doplnkami	38 - 48	1 pár	10 párov
EN	cow grain leather, TPU accessories	PU/rubber	black with blue and red accessories	38 - 48	1 pair	10 pairs
PL	skóra bydlęca, elementy z TPU	PU/guma	czarny, elementy niebieskie i czerwone	38 - 48	1 para	10 par



podešev
podošva
outsole
podeszwa



TPU ochrana paty
ochrana päty z TPU
TPU heel protection
ochrona pięty z TPU



TPU ochrana okopu
TPU ochrana okopu
TPU overcap
nosek z TPU wzmocnieniem



Velikostní tabulka / Vel'kostná tabuľka / Size chart / Tabela rozmiarów

velikost / veľkosť / size / rozmiar	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
délka vnitřní stélky (cm) dĺžka vnútornej stielky (cm) insole length (cm) długość wkładki wewnętrznej (cm)	24.9	25.6	26.3	26.9	27.6	28.3	28.9	29.6	30.3	30.9	31.6

* Finální rozměr hotového výrobku se může lišit v závislosti na výrobci, střihu nebo výrobním procesu. Reálný rozměr se může lišit maximálně o 0,5 - 1 cm.

Koncový rozmer hotového výrobku sa môže lišiť v závislosti na výrobcovi, strihu alebo výrobnom procese. Skutočná veľkosť sa môže lišiť maximálne o 0,5 - 1 cm.

The final dimensions of the product may vary depending on the manufacturer, cut, or production process. Actual dimensions may vary by a maximum of 0.5 - 1 cm.

Ostateczny wymiar gotowego produktu może różnić się w zależności od producenta, kroju lub procesu produkcyjnego. Rzeczywisty rozmiar może różnić się maksymalnie o 0,5-1 cm.

